

Bodenbeschichtungen

Reinigungs- und Pflegeempfehlungen



DISBON Bodenbeschichtungen im Nutz- und Wohnbereich

Allgemeines


Dekorative Bodenbeschichtungen finden vermehrt Anwendung im privaten Wohn- und im institutionellen Nutzbereich, wie z. B. in Lobbys und Empfangsbereichen, da sie die moderne Innenarchitektur nachhaltig unterstreichen. Dabei überzeugen neben einer Vielzahl an positiven Eigenschaften, wie z. B. die Langlebigkeit, die Strapazierfähigkeit und die geringe Einbauhöhe, auch die gestalterischen Möglichkeiten und die zu erzielende Oberflächenwirkung.

Da Bodenflächen zu den am höchsten beanspruchten Bauteilflächen zählen, benötigen sie eine intensive, regelmäßige und optimale Pflege. Durch die Verwendung einer Pflegeschicht und regelmäßige Unterhaltsreinigungen wird die Bodenbeschichtung weniger anfällig für Verschmutzungen, mindert den Reinigungsaufwand, erhöht seine Lebensdauer und erhält die gewünschte Oberflächenoptik.

Reinigung und Pflege

	<p>Nachfolgende Reinigungs- und Pflegehinweise sind zu beachten: Als wichtigste Maßnahme gilt: „Schmutz vermeiden“. Denn Verschmutzungen, die vor dem Betreten des Raumes abgestreift werden, müssen später nicht aus den Räumen durch geeignete und zum Teil aufwendige Reinigungsmaßnahmen entfernt werden. Hier helfen richtig integrierte und geplante großformatige <u>Sauberlaufzonen/Schmutzfangmatten</u>. <u>Schleifende Beanspruchungen, z. B. durch Sandkörner, können zu Kratzern in der Oberfläche führen (Weißbruch)</u>. Ebenso kann es durch UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, organische Farbstoffe (z. B. in Kaffee, Rotwein oder Blättern) sowie verschiedene Chemikalien (z. B. Desinfektionsmittel, Säuren u.Ä.) zu Farbtonveränderungen und Kreidungserscheinungen kommen. Die Funktionsfähigkeit der Beschichtungen wird dadurch nicht beeinflusst. Eine intensive Reinigung darf frühestens nach 7 Tagen nach Einbau durchgeführt werden.</p>
<p>Bauschluss-Reinigung Grundreinigung, Entfernen von Verschmutzungen bzw. Selbstglanzdispersionen</p>	<p>Bodenbeschichtungssysteme – glatte/raue Oberflächen auf Basis von Epoxidharz/Polyurethanharz/wässriges Epoxidharz/Acrylat <u>Grundreiniger auf den Boden auftragen, mit einem Wischtuch manuell oder mit einer Bodenreinigungsmaschine auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen – der Boden darf nicht antrocknen.</u> Alte Glanzschichten mit nassem Schrubber lösen und die gelösten Rückstände mit einem Wischtuch aufnehmen oder mit Wassersauger absaugen. Nach der kompletten Aufnahme der Grundreinigerlösung und den alten Glanzschichten den Boden nochmals mit klarem Wasser nachwischen. Vorgang ggf. wiederholen. <u>Beim Umgang Gummihandschuhe verwenden und beim Auftragen Räume lüften.</u></p> <p>Beispielhaftes Produkt: Veroclean Eigenschaften: Reinigt Böden von Schmutz und alten Wachs- und Emulsionsschichten Anwendungskonzentration: siehe Etikett</p>

Privat-Anwendung

	<p><u>Der Grundreiniger ist vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit zu prüfen.</u> Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!</p>
Unterhaltsreinigung	<p>Beispielhaftes Produkt: Torvan-Konzentrat Zur täglichen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge. Ebenso geeignet für den Einsatz mit Reinigungsmaschinen.</p> <p>Anwendungskonzentrationen: siehe Etikett Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!</p>
	<p>Die Häufigkeit solcher Reinigungsmaßnahmen kann <u>nicht pauschal vorgegeben werden, da dies im Wesentlichen von der Nutzung des Objektes abhängt.</u> Eine regelmäßige Reinigung trägt allerdings zur Erhaltung des Bodenbelages bei.</p> <p>Vorbeugender Schutz Zur Werterhaltung der Beschichtungsflächen sind unter <u>Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter anzubringen.</u> Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sind vorsichtig einzubringen, um Kratzer und Stoßbecken zu vermeiden – keinesfalls auf der Fläche verschieben, sondern anheben. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen (z. B. Bürostühle) nur weiche Rollen verwenden. Zur Vermeidung von Sand- und Schmutzeintrag sind <u>Schmutzläufer im Eingangsbereich</u> auszulegen. Wir empfehlen für unsere Bodenbeschichtungen z.B. Reinigungsmittel der Firma</p> <p>KIEHL Austria GmbH Perfektastraße 57 A-1230 Wien Telefon: 01/6 04 99 93 info@kiehl.at Internet: www.kiehl-group.com</p>  <p>Die Technischen Merkblätter der Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten.</p>