

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Disbocret Saniermörtel 636

Kenncode des Produkttyps  
DoP Nr.

46680/V.0004

Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt, PCC Mörtel für statisch und statisch nicht relevante Instandsetzung. Betonersatz durch Mörtelauftrag von Hand (3.1); Betonersatzmittel Beton oder Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3); Verstärkung mit Mörtel oder Beton (4.4); Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit Mörtel oder Beton (7.1); Ersatz von schadstoffhaltigem oder karbonatisiertem Beton (7.2)

Hersteller

Avenarius-Agro GmbH  
 4600 Wels, Industriestraße 51

System(e) zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm

EN 1504-3:2005

Notifizierte Stelle

Wien-Zert, Kennnummer 1139; MA 39, Kennnummer 1140

Erklärte Leistung

EN 1504-3:2005 ZA.1A		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Nach 28 Tagen $\geq 45$ MPa	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	$\leq 0,05\%$	EN 1504-3:2005
Haftvermögen	$\geq 2,0$ MPa	EN 1504-3:2005
Behindertes Schwinden/Quellen (Maßbeständigkeit), falls gefordert. Nicht gefordert, wenn Temperaturwechselbeanspruchung durchgeführt wird	NPD	EN 1504-3:2005
Karbonatisierungswiderstand (für Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes oder Verhinderung), falls zutreffend	bestanden	EN 1504-3:2005
Elastizitätsmodul, falls zutreffend	$\geq 20$ GPa	EN 1504-3:2005
Temperaturwechselverträglichkeit (für Dauerhaftigkeit), falls zutreffend	$\geq 2,0$ MPa	EN 1504-3:2005
Griffigkeit (falls zutreffend)	NPD	EN 1504-3:2005
Wärmeausdehnungskoeffizient (nur für Polymerbeton, falls zutreffend)	NPD	EN 1504-3:2005
Kapillare Wasseraufnahme, falls zutreffend	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-3:2005
Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 1504-3:2005
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	EN 1504-3:2005

Die Leistung von Disbocret Saniermörtel 636 entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Wels Ausstellungsdatum: 18.12.2015 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)