



Agro Rapid L Wasserstopp

Gegen Wassereinbruch und drückende Feuchtigkeit

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Zementartiges Pulver, das bei Zusatz von Wasser in wenigen Minuten abbindet.
Verwendungszweck	Zum Abdichten von wasserführenden Leckstellen wie zB. Rissen oder Kiesnestern in Beton oder Mauerwerk.
Eigenschaften	Agro Rapid L Wasserstopp besitzt hohe Anfangs- und Endfestigkeiten, sowie eine weitgehende Sicherheit gegen Rissbildung, beständig gegen Wasser und alle Witterungseinflüsse. Wird von leicht fließendem Wasser während der Abbindephase nicht weggeschwemmt.
Farbtöne	Grau.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 1 kg; ■ 5 kg.
Lagerung	Luftdicht und trocken in Originalgebinden 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde rasch aufbrauchen.

Technische Daten

Schüttgewicht	1,06 kg/l.
---------------	------------

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Öl, Schmutz, Farbe, losen Putz bzw. Betonteile entfernen. Die Leckstelle mit Hammer und Meißel aufstemmen. Wenn notwendig, mit Wasser gut vornässen. Nicht auf gipshaltigem Untergrund verarbeiten.
Verarbeitung	Agro Rapid L Wasserstopp wird mit Wasser zu einem gleichmäßigen, standfesten Mörtel vermischt und rasch verarbeitet. Es ist nur soviel Mörtel anzumachen, wie innerhalb von 2 Minuten verarbeitet werden kann. Eine zu hohe Wasserzugabe verzögert den Abbindevorgang und setzt die Festigkeit stark herab. Den Mörtel an die Leckstelle andrücken oder verspachteln und kurze Zeit angedrückt halten. Gegebenenfalls mehrmals mit frisch angerührtem Mörtel wiederholen, bis der Wasserfluss gestoppt ist. Bei Arbeiten in der kalten Jahreszeit, zB. unter +5°C, arbeitet man zweckmäßig mit etwas erwärmtem Wasser. Bei Arbeiten bei großer Wärme, zB. bei Sonnenhitze, in Kesselhäusern udgl., wird kaltes Leitungswasser verwendet, damit die Abbindezeit nicht zu kurz wird. ■ Verträglichkeit mit anderen Zusätzen: Es dürfen keine anderen Bindemittel wie Gips, Kalk oder Zement zugegeben werden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Technische Information: Agro Rapid L Wasserstopp , Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at