



Palesit Reinigungsprimer

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Farblose Flüssigkeit zum Reinigen und Vorbehandeln von glatten, nicht saugenden Fugenflanken wie Email, Fliesen mit glasierten Oberflächen, Aluminium. Bei eloxiertem Aluminium ist ein Haftversuch durchzuführen. Nicht für dauernde Unterwasserbeanspruchung geeignet. Gleichzeitig mit der Reinigung und Entfettung erfolgt die haftverbessernde Vorbereitung für die Verfugung mit Silikon-, Polyurethan-, MS-Polymer-Dichtstoffen.
Verwendungszweck	Zur Reinigung und Haftverbesserung von beschichteten und unbeschichteten metallischen Oberflächen, sowie von unterschiedlichen Kunststoffen (zB. PVC, Sanitär-Acryl, etc.).
Farbtöne	Farblos.
Verpackung / Gebindegrößen	100 ml.
Lagerung	Gut verschlossen aufbewahren, kühl und trocken, 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde ehestmöglich aufbrauchen.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	nach Bedarf.
Ablüfzeit	15 - 30 Minuten.

Verarbeitung

Verarbeitung	Mit sauberen Lappen, Putzwolle oder Zellstofftüchern dünn auftragen. Zu hohe Filmdicken bewirken einen Trennfilm. Nach dem Auftrocknen kann sofort verfugt werden. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen!
Hinweise	Haftanstriche sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten um Verunreinigungen (Gelbverfärbung, Fleckenbildung) zu vermeiden. Um ein sauberes und schnelles Arbeiten zu gewährleisten, empfehlen wir, die Fugenflanken vor dem Einsatz des Primer mittels eines geeigneten Klebebandes abzukleben. Vorsicht bei lösungsmittlempfindlichen Untergründen wie pulverbeschichtete Oberflächen, Sanitärkunststoffe, Styropor, etc. Vorsicht bei vorgespannten Kunststoffen: Gefahr von Spannungsrissen durch Lösemittel!



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden.

Technische Information: Palesit Reinigungsprimer, Stand: 10 / 2016

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at