



Palesit Voranstrich S

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Voranstrich für Silikon & Hybriddichtmassen bei leicht saugenden Untergründen.
Verwendungszweck	Als Voranstrich und zum Versiegeln von porösen Fugenseitenwänden, sowie zur Haftverbesserung an Fugen, die keiner oder nur kurzfristiger Wasserbeanspruchung ausgesetzt sind. Nicht für hoch alkalische Untergründe wie zB. Frischbeton geeignet, nicht für dauernde Unterwasserbelastung geeignet.
Eigenschaften	Verbessert das Haftvermögen auf saugenden und porösen Untergründen wie Beton, Putz, usw.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen und trocken aufbewahren. Angebrochene Gebinde ehestmöglich aufbrauchen. 12 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	nach Bedarf.
Ablüfzeit	ca. 15 - 30 Minuten (23°C/50% RLF).

Verarbeitung

Verarbeitung	Nur auf trockenen, festen, staub-, öl- und silikonfreien Untergrund streichen. Zementschlämme, Anstriche und lockere Teile sind zu entfernen. Mit einem Pinsel oder Lappen Palesit Voranstrich S dünn auf die Fugenflanken aufbringen. Behandelte Flächen sind vor Staub, Feuchtigkeit, etc. zu schützen. Nach dem Auftrocknen kann sofort verfugt werden.
--------------	---



Hinweise

Haftanstriche sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten, um Verunreinigungen (Gelbverfärbung, Fleckenbildung) zu vermeiden. Um ein sauberes und schnelles Arbeiten zu gewährleisten, empfehlen wir, die Fugenflanken vor dem Einsatz des Primers mittels eines geeigneten Klebebandes abzukleben. Vorsicht bei lösungsmittlempfindlichen Untergründen wie pulverbeschichteten Oberflächen, Sanitärkunststoffen, Styropor, etc.
Vorsicht bei vorgespannten Kunststoffen: Gefahr von Spannungsrissen durch Lösemittel!

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <http://www.avenariusagro.at> abgerufen werden.

Technische Information: Palesit Voranstrich S, Stand: 10 / 2016

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at